



امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت
د امارتی شرکتونو لوی ریاست



د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکات و ریاست
د پروردگار و امریت
د تکنیکی او اجناسو پروردگار مدیریت

(موضوع: تهیه و تدارک وسایل تکنیکی ضرورت مدیریت حفظ و مراقبت فایبرنوری مرکز و ولایات)



شماره درخواست نرخدهی:

{2723}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1446/8/ 16}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

{1403/11/27 }

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدادار (مدیریت حفظ و مراقبت فایبرنوری مرکزی/ولایات)

تاریخ ترتیب استعلام: (1446 / 8 / 16)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجنبى/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سریسته شما الى {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام } تسليم داده شود.
- (3) آفر ها ظیکه بعد از ميعاد تسليمی ارائه گردند، بدون اینکه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجنبى/ خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الى مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم ميعاد تسليمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الى (25) فيصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {موردن ترجیح داخلی و فيصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترين نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجاری/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (درصورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

| شماره | اسم و تشریح با مشخصات تخصصی اقلام | واحد | مقدار | قیمت فی واحد به افغانی | قیمت مجموعی به افغانی |
|-------|--|------|-------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | AD-net Media Converter with SFP | Pcs | 400 | | |
| 2 | AD-net Single fiber SFP (1310T/1550R) & (1310R/1550T) | Pair | 500 | | |
| 3 | High Density Poly Ethylene (HDPE) Pipe Joint | pcs | 10000 | | |
| 4 | 12 Core Optical Distribution Frame (ODF) | set | 400 | | |
| 5 | Fiber joint enclosure | pcs | 1000 | | |
| 6 | Splicing Machine Long Life Spare Electrode Good Quality 30 Pair for Fujikura 90s | pair | 30 | | |
| 7 | Splicing Machine Long Life Spare Electrode Good Quality 30 Pair for Fujikura 60s | pair | 30 | | |
| 8 | Fiber Optic Light Pen | pcs | 20 | | |
| 9 | Rack/Cabinet 6U | pcs | 100 | | |

نوت: مشخصات کابل طور مفصل ضم فورم هذا مبایشد، شرکت تامین کننده مکلف است جنس ذکر شده را در مدت 45 روز الی دو ماه تهیه و تسليم نماید.

اجناس فوق باید صد فيصد مطابق مشخصات مندرج باشد، در صورت که 100 فيصد مطابق مشخصات نباشد، جنس تولید شده را شرکت مخابراتی افغان تیلی کام قبول نماید و از درک جنس تولید شده ناقص به هیچ وجه پرداخت صورت نمی نماید و مسولیت تولید جنس ناقص به دوش شرکت قراردادی مبایشد.

✓ په هره تدارکاتي پروسه کي چې یو شرکت د اړوندې نرخ اخیستني استعلام مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختماني چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکي وبلل شي او قیمت بی له (100000) سل زره افغانیوڅه لور وی مخکی له دی چې د برنده کي اطلاعیه ترلاسه کري باید له مجموعی قیمت خخه 10% د تضمین په بول د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانكی حساب ته جمع او اصلی اویز بی د مالی محترم ریاست له تصدقی خخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیرودلو امریت ته تسليم کري.

✓ که چيرته کوم ګټونکي شرکت دلس فيصده تضمین له ورکولو خخه انکار وکړي شرکت به بی د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورليست کي ثبت کړي او د ډوکال لپاره به د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خريد له لاری په تدارکاتي پروسوكی ګډون نه شي کولای.

✓ که چيرته د ګټونکي شرکت لخوا غوبښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شي یعنی شرکت ونه توانيو چې اجناس/خدمات/ساختمانی چاري تهیه او ترسره کري دنه تهیه کولو په صورت کي به د شرکت تضمین ډوکال په پار افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتي وي او شرکت به بی په تورليست کي شاملپوي ډوکال وروسته به بی بيرته تضمین شرکت ته سپارل کېږي.

✓ پورته ذکر شوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق ورنه دی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

| |
|------------------------------------|
| مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف: |
|------------------------------------|

| |
|--|
| مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت) |
|--|

| |
|--|
| مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت) |
|--|

| |
|--|
| مدت ضمانت (ورانتى/ گرنى) بعد از تاریخ اكمال: |
|--|

| |
|----------------------------|
| مشخصات ضم پيشنهاد مى باشد: |
|----------------------------|

مشخصات تكنیکی اجنبى

| مشخصات | اقلام | شماره |
|----------------------|--|-------|
| | ادرس مشخص شركت: ایمیل آدرس شرکت: | |
| مهر تهیه/ارائه کننده | اسم تهیه/ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده: تاریخ: شماره تیلفون حتمی: | |

يادداشت: فرمایش گيرنده كاپى رهنمود، ساخت و مودل، بروشور و يا فهرست تجهيزات يا خدماتي را كه اكمال مى نماید ضميمه نماید. معلومات فوق جهت ارزىابى مؤثر آفرها استفاده مى گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذيل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغيير مى باشد.

(1) تهیه کننده مكلف به پرداخت تأمینات و تضمینات مى باشد ، تامینات از سر جمع پول 5 الى 15 فيصد اخذ ميگردد و بعد از تكميل ورانتى به اكانت شركت انتقال ميگردد.

(2) بعد از اكمال خدمات غير مشورتى/ تهیه اجنبى، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) كاپى بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسليم نماید؛

(3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری در مقابل مقدار واقعی اجنبى/خدمات غير مشورتى تهیه شده صورت مى گيرد.

(4) فرمایش دهنده ميتواند در حالات ذيل با ارسال اطلاعيه كتبى به تهیه/ارائه کننده، امرخریدارى را كاملاً يا قسمًا فسخ نماید:

- 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحويل بخش یا تمام اجنبی در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
- 2- تهیه/ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
- 3- هرگاه در اجنبی اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
- 4- هرگاه در تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبی

(1) اشتباهات محاسبی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کننده داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.

نوت:



AD-net Media Converter with SFP

Specification:

- Ports: 1 x 10/100/1000BASE-T RJ45 ports, 1x 1000BASE-X LC port;
- Flow control: Full Duplex: IEEE802.3x Half Duplex: back pressure;
- Buffer space: 256 KB or better;
- Wavelength: 1550/1310 nm;
- Transmitter Power based on length of distance mentioned below;
- Power Supply: External Power Adapter Input: AC 100~240V 50/60Hz Output: DC 5V 1A;
- Standards and Protocols: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z;
- Network Media: 10/100/1000Base-T: Cat 5 UTP ,1000Base-ZX: Single-mode Fiber Cable;
- MAC address: 4K;
- Fiber Type: Single-mode Fiber;
- Receiver Sensitivity: < -26 dBm;
- Dual fiber LC SFP (Small Form-factor Pluggable);
- 400 pcs Media Converter;
- 100 pcs 10km SFP;
- 100 pcs 20km SFP;
- 50 pcs 40km SFP;
- 50 pcs 80km SFP;
- One year replace warranty;
- The serial number need to be confirmed by AD-net otherwise will be rejected by AFTEL.



AD-net Single fiber SFP (1310T/1550R) & (1310R/1550T):

- 100 pair single fiber SFP 20km;
- 200 pair single fiber SFP 40km;
- 100 pair single fiber SFP 60km;
- 100 pair single fiber SFP 80km.
- One year replace warranty;
- The serial number need to be confirmed by AD-net otherwise will be rejected by AFTEL.



[Handwritten signatures in blue ink]

High Density Poly Ethylene (HDPE) Pipe Joint:

- Standard joint and 40mm HDPE fittings without any leakage;
- Best for transportation of water,
- Underground laying possible;
- Strong and durable;
- Condensation on cooling does not happen;
- Can be easily installed;
- Can be welded easily;
- Material is non heavy;
- Low heat conductivity;
- Polypropylene material;
- High and good quality;
- The pressure tolerance should be 20 bar or better (if the joint had any kind of small leakage in 20 bar pressure the product will be rejected);
- With 6 months warranty.



12 Core Optical Distribution Frame (ODF):

General Description:

- Rack mount ODF;
- 12 fibers per cassette;
- Including Splice Sleeves;
- Adapter Duplex SC/SC for 48 core ODF and simplex SC/SC for 12 core ODF
- Pigtailed shall have enough length to satisfy bend radius required (ITU-T G657.A1) and fit on the ODFs supplied;
- Sleeves shall be of the type compatible with the supplied optical core cables;
- Flexible: based on below picture as mentioned rack mount ODF is relatively flexible during applications;
- Half (50%) of ODF Pigtailed SC/APC & Adapter duplex SC/APC;
- Half (50%) of ODF Pigtailed SC/UPC & Adapter duplex SC/UPC;
- with all required accessories.

Standards Comply:

- The product must be produced and tested following the standards outlined below.
- UL94: Test for flammability of plastic materials for parts in devices and appliances
- IEC61300-2: Fiber optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a name, is written across the bottom right corner of the page.

- IEC60068-2: Basic environmental testing procedures for electric and electronic products

Characteristics:


- IP20, scratch resistant powder paint.
- Adjustable terminal box recess up to 50mm.
- Terminal box panel with stopper at full travel, The Maximum travel of guide rail is 200mm

Mechanical specifications:

| Item | Specifications | Note |
|---------------------------------|---|------|
| Material of housing | Coated cold-rolled steel | |
| Material of internal components | Flame retardant of ABS | |
| Material of metal accessory | High-quality stainless steel | |
| Color | Black | |
| Adaptor durability | ≥ 1000 cycle | |
| Insulation resistance | $\geq 2 \times 10^4$ M Ω / 500V (DC) | |
| Withstand Voltage | ≥ 3000 V (DC) /1min | |

Optical specifications:

| Item | Test Method | Specification | Note |
|--------------------|-----------------------------|--|---------|
| Insertion loss(dB) | IEC61300-3-4-Method B | Maximum ≤ 0.25 dB | Grade B |
| Return loss(dB) | IEC61300-3-6-Method 1 | APC ≥ 60 dB, UPC ≥ 50 dB | |
| Random connection | IEC61300-3-4 | Maximum ≤ 0.3 dB | |
| Repeatability | IEC 61300-2-2 500 cycles | During the test the difference between the initial measurement and each of the measurements after one cycle must be less than 0.20 dB, and should be cleaned otherwise, with a limit of 25 cleanings | |



fiber joint enclosure:

Characteristics:

- 3 in/3 Out;
- Installation kit;

[Handwritten signature]

- Sealing kit;
- Splice Sleeves;
- 24 fibers per cassette;
- The splice closure shall be suitable for the installation in manhole/Handhold;
- The splice closure shall consist of anti-corrosive materials, resistant to acids, oil and pollutants, etc;
- The splice closure shall have mechanical strength to withstand tensile, compressive bending and torsion stresses expected in normal condition;
- The splice closure shall be applied for both- splicing types between optical fibre cables and optical fibre cable and termination optical fibre cable;
- The splice closure shall consist of anti-corrosive materials, resistant to acids, oil and pollutants, etc;
- with all required accessories.

Specifications:

| Item | Specifications | Note |
|---|------------------------------|--|
| Material of housing | High-strength PP+GF | |
| Material of internal components | High-strength ABS | |
| Material of metal accessory | High-quality stainless steel | |
| External dimension(mm) | 432*186*108 | |
| Color | Black | |
| Number of ports | 6 | |
| Sealing type | Mechanical | |
| Fiber cable diameter of 2 small ports (mm) | Φ8~Φ16 | |
| Fiber cable diameter of 2 middle ports (mm) | Φ8~Φ20 | |
| Fiber cable diameter of 2 big ports (mm) | Φ8~Φ23 | |
| IP grade | IP68 | |
| Capacity(Max) | 6x24=144 | Splice tray type and quantity can be optional as customer's request |




enter

shift

>

Splicing Machine Long Life Spare Electrode Good Quality:


- Return loss: 0.02dB;
- Stable splicing times: 4000;
- Support machine model: 30 pair for Fujikura 90s;
- Support machine model: 30 pair for Fujikura 60s.



Fiber Optic Light Pen:


Specifications:

- Controls: On/off, continuous/flashing;
- Operating temperature: 10-60°C;
- Storage temperature: -20-70°C;
- Wavelength (nm) (typical) 650 to 660;
- Maximum power output (mW) <20;
- Distance range 20km;
- Battery life: 10 hours;
- With 6 months warranty.



Rack/Cabinet 6U (100pcs)

- Usability- Network Switches/Routers/Firewall/ DVR/NVR/Audio- Visual Equipment/Low Depth Servers.
- Front Door- Glass Door with Key Lock.
- Side Panels- Fixed Welded/bolted with Top/Base Frame.
- Adjustable Mounting rails - Front and Back.
- Fan Mounting provision.
- Top and bottom cable entry provides Optimal flexibility for cable management.
- Easy wall mount provision.
- Width : \cong 600mm
- Height : \cong 350mm
- Depth : \cong 450mm
- One year Warranty.



A handwritten signature in blue ink, likely a personal or company signature, positioned at the bottom right of the page.